

邦牢科Bondloc™ DF-25

有机硅消泡剂

产品描述

邦牢科Bondloc™ DF-25 是一种高效的液体硅类消泡剂, 具有很强的消泡和抑泡效力, 长效控泡力强, 破泡速度快, 能够有效防止在生产过程和施工过程中的起泡, 并能适应广泛的温度和 pH 值范围, 操作方便, 可分散性强, 适用于水性胶粘剂、纺织乳液和涂料等配方。

产品特性

- 有效的消除微泡;
- 快速破泡, 持久抑泡;
- 优异的配方适应性;
- 广泛的pH适应性。

技术参数

测试项目	DF-100M
消泡剂类型	有机硅
颜色	半透明灰白色
pH	?
一般特性	
固含量	100%
布式粘度, 2#, 60rpm, 25°C	2000cps
倾点	<? °C
保质期, 5-25°C	12个月
施工方式	可分次添加, 但不建议水稀释后添加

上述数据仅可视为产品典型值, 不应当作为技术规格使用。

安全须知

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的处置防范的方法以及产品储存方法。

声明

本手册的内容不得推定为授予可侵犯富震或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，客户有责任确定手册中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。富震对本手册中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。如果产品注明为“试验品”或“开发品”，则表示：（1）这种产品的技术规格可能尚未完全确定；（2）在接触和使用这种产品时需要进行对其危害性的分析和特别注意；（3）富震很有可能修改技术规格和/或停产；和（4）尽管富震可能不时提供该等产品的样品，但富震没有义务为任何使用或应用提供该等产品或以其他方式将该等产品商品化。