

邦牢科Bondloc™ DF-100

矿物油消泡剂

产品描述

邦牢科Bondloc™ DF-100 是一种广谱高性价比矿物油类消泡剂，有较好的相容性，不易产生油缩，能广泛用于各种水性体系中。同时适应广泛的温度和 PH 值范围，操作方便，可分散性强，适用于水性胶粘剂、纺织乳液和涂料等配方。

产品特性

- 高性价比；
- 相容性好，不易产生油缩；
- 优异的配方适应性；
- 广泛的pH适应性。

技术参数

测试项目	DF-100	
消泡剂类型	矿物油	
颜色	灰白色至浅黄	
pH	5.4	
一般特性	固含量	100%
	布式粘度，2#，60rpm，25℃	1500cps
	倾点	<0℃
	保质期，5-25℃	12个月
施工方式	可分次添加，但不建议水稀释后添加	

上述数据仅可视为产品典型值，不当作为技术规格使用。

安全须知

使用本产品前，请参考物料安全数据（MSDS）获取产品安全性的详细数据，推荐的处置防范的方法以及产品储存方法。

声明

本手册的内容不得推定为授予可侵犯富震或其他方所拥有的任何专利权的许可/自由。由于使用条件和适用法律可能因地因时而异，客户有责任确定手册中的产品和信息是否适合其本身使用，并确保自己的工作场所以及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。富震对本手册中的资料不承担任何义务亦不负任何责任。如果产品注明为“试验品”或“开发品”，则表示：（1）这种产品的技术规格可能尚未完全确定；（2）在接触和使用这种产品时需要进行对其危害性的分析和特别注意；（3）富震很有可能修改技术规格和/或停产；和（4）尽管富震可能不时提供该等产品的样品，但富震没有义务为任何使用或应用提供该等产品或以其他方式将该等产品商品化。